

MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
BOA ESPERANÇA-ES

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

Processo Administrativo Nº 3401/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ

Data de Publicação: 18/07/2023 16:52:56

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 1	Val.Ref.: 106.833,33
Descrição: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo;Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES,pelos braços do hidráulico e 3º ponto;Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura;Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível;Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80cm de profundidade;Pino fusível instalado na haste de subsolagem;Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível;Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura;Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado;Mancal do disco de corte com 06 rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro;Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa;Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm;Registro instalado no orifício de saída de insumos;Olhais de içamento fixados no depósito de insumos;Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts;Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator;Caixa de saída de insumos fabricada em aço inox;Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade;Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de saída;Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo;Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas;02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio;04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 3/4";04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos;Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU.Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura			

