

# ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA  
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim -  
Documento 24.864.422/0001-73 - Endereço: AV. BRASIL  
EQUIPARPR@HOTMAIL.COM - CEP: 86870000 - UF: PR - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0002	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 16:27:52 NEGATOSCOPIO. TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT FABRICADO EM ACOINOX COM ESPESSURA DE 046MM, BITOLA 26COMACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. A PARTE DA FRENTECONTEM UMA PLACA EM ACRILICO LEITOSO E UMAFIXACAO PARA RX POR MEIO DE ROLETES. ACOMPANHALAMPADA FLUORESCENTE (BIVOLT). PLUG LIGA/DESLIGANA PARTE FRONTAL E FIO DE ENERGIA. DIMENSOESEXTERNAS APROXIMADAS: 47 CM ALTURA, 38 CM LARGURA E 9CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO6 KG. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DEFABRICACAO.	1 CORPO	PORTAL	3,0000 UN	R\$ 285,00	R\$ 1.329,27	R\$ 855,00
0008	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 16:31:08 SELADORA EQUIPAMENTO UTILIZADO PARASELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRURGICO,UTILIZADOS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES. EMACO CARBONO E CONTROLE AUTOMATICO DETEMPERATURA. COM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO.ACIONADO ATRAVES DE CHAVE LIGA/DESLIGA COMILUMINACAO POTENCIA MAXIMA DE 100 WATS ETEMPERATURA ATE 200 °C. NAO POSSUI GUILHOTINA.AREA DE SELAGEM ALUMINIO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	TOP	TOP	10,0000 UN	R\$ 225,00	R\$ 9.888,60	R\$ 2.250,00
0010	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 16:32:33 CAMARA ESCURA PARA REVELACAO EQUIPAMENTO COM ANGULAGEM PARA ENTRADA DASMAOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDOO MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGNMODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO(PP). FACIL REMOCAO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. NAOEXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA EDESINFECCAO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETADE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECCAO. POSSUIALOJAMENTO E 4 RESERVATORIOS PARA LIQUIDOS, (AGUA, FIXADOR, REMOVEDOR E AGUA) EVITANDO QUE OSMESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRILICO DESTACAVEL, COM OTIMA TRANSPARENCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ.PERMITE A VISUALIZACAO NO INTERIOR. SEM RISCOALGUM AO USUARIO. PRATICA, MODERNA E DE FACILMANUSEIO. PESO E DIMENSOES APROXIMADAS: PESO LIQUIDO: 800 G. PESO BRUTO: 1,130 G. DIMENSOES:230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E230MM (LARGURA). ILUMINACAO A BASE DE BATERIA.GARANTIA: 12 MESES	GOLD	ESSENCE DENTAL	3,0000 UN	R\$ 225,00	R\$ 789,00	R\$ 675,00
TOTALIS						R\$ 12.006,87	R\$ 3.780,00

EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.246.555/0001-77 - Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - CEP: 29052015 - UF: ES - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	---------------	---------------



0004	<p>Proposta enviada em: 02/02/2026 - 21:29:18 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO EQUIPAMENTO DESTINADO ARADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTICAO DO PACIENTE COMOBJETIVO DE DIAGNOSTICO. COLUNA MOVEL COM BASEEM 04 RODIZIOS; COLUNAS SUPER ESTAVEIS, PINTADASEM EPOXI E OPCAO DE BASE PARA MONTAGEM NAPAREDE CONSTRUIDA EM ACO, PINTADA EM EPOXI ERECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTOIMPACTO. COMPOSTO POR BRACO TIPO PANTOGRAFICO(QUANDO MODELO PANTOGRAFICO), QUE PERMITEMAIOR ALCANCE E UTILIZACAO NAS MAIS VARIADASPOSICOES. FILTRACAO COM EQUIVALENCIA DE ALUMINIOMAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILINDRICO,ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM OLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL A DISTANCIA DE 5M., CABECOTEBLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTECAORADIOLOGICAS VIGENTES. INSTALACAO: COLUNA COMBRACO PANTOGRAFICO. MODO DE OPERACAO: DIGITAL,TENSAO: MINIMO 7MA. GARANTIA DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE.</p>	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	2,0000 UN	R\$ 7.433,33	R\$ 17.416,66	R\$ 14.866,66
------	--	-----------------------	-----------------------	-----------	--------------	---------------	---------------



0012	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 21:31:10 CADEIRA ODONTOLOGICA ESTRUTURADA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXIPROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. BRACO DE APOIO PARA OPACIENTE REBATIVEL 900. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. CONSULTORIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, UNIDADE AUXILIAR, PECAS DE MAO E REFLETOR MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMATICOS E SINCRONIZADOS. BLOQUEIO DE MOVIMENTOS. POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO A ULTIMA POSIÇÃO DE TRABALHO. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PERMITEM RETORNAR A POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO REFLETOR AO SISTEMA ELETRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSAO E CORRENTE. PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. BRACOS ARTICULAVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMATICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. BANDEJA INFERIOR AUXILIAR. PAINEL PAD COM NEGATOSCOPIO ACOPLADO, ACIONANDO TODOS OS COMANDOS DA CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE DE AGUA E REFLETOR: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO DA CADEIRA. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO DA CADEIRA. POSIÇÃO DE VOLTA A ZERO. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. ACENDIMENTO DO REFLETOR. DE SERIE: 01 SERINGA TRIPLICE. 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO. 01 TERMINAL PARA ALTA ROTACAO. 01 ULTRASSOM. 01 JATO DE BICARBO	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	4,0000 UN	R\$ 17.139,55	R\$ 80.000,00	R\$ 68.558,20
------	--	-----------	--------------------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------

TOTAIS R\$ 97.416,66 R\$ 83.424,86

ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.322.844/0001-88 - Endereço: R 434 - CEP: 88220000 - UF: SC - Município: - Telefone:

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	---------------	---------------



0005	<p>Proposta enviada em: 01/02/2026 - 20:08:38 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO E ACO INOX, SEM RISCO DE OXIDACAO. CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOX, ISOLADA COM MANTA DE Lã DE VIDRO. SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMINIO, PERFURADAS, REMOVIVEIS. EFICIENCIA BASEADA EM TRES FATORES: TEMPERATURADO VAPOR SATURADO DA AGUA, TEMPO DE EXPOSICAO E PRESSAO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICROORGANISMO. PORTA DA CAMARA EM ALUMINIO FOSCO, RESISTENTE A PRESSAO. SISTEMA DE VEDACAO DA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE A VARIACAO DE TEMPERATURA E PRESSAO. PORTA COM BARREIRA EXTERNA QUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES. ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA. VALVULA COM ABERTURA AUTOMATICA CASO A PRESSAO DA CAMARA ULTRAPASSE VALOR DE SEGURANCA. SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTENCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO. PAINEL DE COMANDO QUE INDICA ABERTURA DA PORTA E FUNCIONAMENTO DA RESISTENCIA. ALIMENTACAO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA). FREQUENCIA: 50/60 HZ. PROTECAO ELETRICA: FUSIVEIS. POTENCIA: 1700 W. CORRENTE NOMINAL: 12A. PRESSAO DE ESTERILIZACAO: 1,7 KGf/cm<sup>2</sup> +/- 0,4 (1,3 A 2,1 KGf/cm<sup>2</sup>). TEMPERATURA DE OPERACAO: 128OC +/- 5 (123 A 133OC). TEMPO DE ESTERILIZACAO: 16 MINUTOS. TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE. SISTEMA ELETRONICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA). QUANTIDADE DE AGUA NECESSARIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZACAO: 350ML. PROTECAO SOBREPRESSAO: SELO DE SEGURANCA. PROTECAO SOBREPRESSAO: VALVULA DE ANTIVACUO. INDICACAO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSAO/TEMPERATURA). PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERACOES/TECLAS DE COMANDO). ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZACAO POR ALAVANCA MEDIAS APROXIMADAS: DIAMETRO DA CAMARA: 240MM. PROFUNDIDADE DA CAMARA: 450MM. ALTURA AUTOCLAVE: 410MM. LARGURA AUTOCLAVE: 435MM. PROFUNDIDADE AUTOCLAVE: 580MM. PESO BRUTO APROXIMADO</p>	75lt	alt	5,0000 UN	R\$ 8.280,00	R\$ 65.000,00	R\$ 41.400,00
------	--	------	-----	-----------	--------------	---------------	---------------



0006	Proposta enviada em: 01/02/2026 - 20:08:37 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. EQUIPAMENTO CONFECIONADO EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, SEM RISCO DE OXIDAÇÃO. CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE LÁ DE VIDRO. SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, REMOVÍVEIS. EFICIÊNCIA BASEADA EM TRÊS FATORES: TEMPERATURADO VAPOR SATURADO DA ÁGUA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PRESSÃO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICROORGANISMO. PORTA DA CAMARA EM ALUMÍNIO FOSCO, RESISTENTE À PRESSÃO. SISTEMA DE VEDACÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE À VARIACÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PORTA COM BARREIRA EXTERNA QUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES. ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA. VALVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CAMARA ULTRAPASSE VALOR DE SEGURANÇA. SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO. PAINEL DE COMANDO QUE INDICA ABERTURA DA PORTA E FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA). FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PROTEÇÃO ELÉTRICA: FUSÍVEIS. POTÊNCIA: 1700 W. CORRENTE NOMINAL: 12A. PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 KGf/cm <sup>2</sup> +/- 0,4 (1,3 A 2,1 KGf/cm <sup>2</sup> ). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C +/- 5 (123 A 133°C). TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS. TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE. SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA). QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 350 ML. PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: VALVULA DE ANTI-VÁCUO. INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA). PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERAÇÕES/TECLAS DE COMANDO). ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DA CAMARA: 240 MM. PROFUNDIDADE DA CAMARA: 450 MM. ALTURA AUTOCLAVE: 410 MM. LARGURA AUTOCLAVE: 435 MM. PROFUNDIDADE AUTOCLAVE: 58	42lt	alt	3,0000 UN	R\$ 6.280,00	R\$ 27.000,00	R\$ 18.840,00
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 92.000,00</b>	<b>R\$ 60.240,00</b>

**LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 59.897.961/0001-93 - Endereço: PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - CEP: 29010350 - UF: ES - Município: - Telefone:**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	---------------	---------------



0009	Proposta enviada em: 30/01/2026 - 15:13:36 MOCHO EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM ACOU FERRO CROMADO, COM ENCOSTO. ASSENTOGIRATORIO E ESTOFADO EM COURVIN. PERMITE AJUSTEERGONOMICO: - REGULAGEM DE ALTURA A GAS.SUPERFICIE GIRATORIA - FACIL HIGIENIZACAOCOR: AZUL MARINHO OU CHUMBO. MEDIDASAPROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO: 45,5CM - 55,5CM. ALTURA: 85CM. LARGURA: 59CM.	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	6,0000 UN	R\$ 399,00	R\$ 2.478,00	R\$ 2.394,00
<b>TOTAIS</b>						<b>R\$ 2.478,00</b>	<b>R\$ 2.394,00</b>

**PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.877.319/0001-19 - Endereço: Rua Gastão Vieira - CEP: 13562410 - UF: SP - Município: - Telefone:**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0003	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 14:16:10 ULTRASSOM ODONTOLOGICO CORPOCOM DIMENSOES REDUZIDAS, LEVE E DE FACILPOSICIONAMENTO PARA O TRABALHO. CONFECCIONADOEM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM ESPESSURA DE3 MM, COM PLASTICO INJETADO, OFERECE ALTARESISTENCIA ESTRUTURAL E A OXIDACAO; PECASMETALICAS COM PINTURA LISA COM TINTA A BASE DEEPOXI PERMITE FACIL DESINFECÇÃO, SEM QUE OSPRODUTOS ALTEREM A PINTURA DO APARELHO;INTERNAMENTE ALOJAM-SE A UNIDADE GERADORA DEULTRA-SOM. EQUIPAMENTO COM OPCOES PARA REGULARE SELECIONAR MODO, POTENCIA E VOLUME DO FLUXO DEIRRIGACAO DA BOMBA PERISTALTICA; DUAS CAPASPROTETORAS PARA TRANSDUTORES: RIGIDAS, REMOVIVEISE AUTOCLAVAVEIS ATE 121OC. INCLUI DUAS UNIDADESPERIO SUB, UMA UNIDADE PERIO SUPRA E DUASCHAVES DE INSTALACAO. RESERVATORIO DEBICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA COMQUANTIDADE ESPECIFICA. VALVULA DUPLA PNEUMATICAPARA FUNCIONAR COM AR E AGUA. ACAA DO PEDAL DEQUALQUER ANGULO. CONTEUDO: EMBALAGEM COM:01ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO; 01 TIP PERIOSUPRA; 02 TIP PERIO SUB; 01 AGULHA LIMPADORA DEBICO; 01 ANEL O'RING INT 11,17; 01 ANEL O'RING INT 12,49. DADOS TECNICOS - ALTURA: 215MILIMETROS; AMPLITUDE DA PONTA: 0,05 A 0,1 MM.COMPOSICAO INTERNA: UNIDADE GERADORA DEULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA,RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBAPERISTALTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO;COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MILIMETROS.CONSUMO DE AR: 10 L/MIN. FREQUENCIA: 24 A 30KHZ. FUSIVEIS DE PROTECAO: 2 UN. LARGURA: 310MILIMETROS. PESO LIQUIDO APROXIMADO: 2,5 KG.PRESSAO PRIMARIA DE AR COMPRIMIDO: 60 A 80 PSI.TENSAO DE ALIMENTACAO: 99 E 242 V. GARANTIA DE12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	9,0000 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 17.165,07	R\$ 9.000,00



0011	<p>Proposta enviada em: 02/02/2026 - 14:16:26 FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO). LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTENCIA (1300 MW/CM2). BATERIA REMOVIVEL E DEALTA PERFORMANCE. DISPLAY DIGITAL. RADIOMETRO EXTERNO ACOPLADO PARA A VERIFICACAO DA INTENSIDADE DA POTENCIA DE LUZ. TIMER (5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG. E NO FINAL DA OPERACAO. TEMPO MAXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. BIVOLTAUTOMATICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZACAO CONFECCIONADA EM FIBRA OTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVAVEL A 134OC E COM GIRO DE 360O. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 2 MINUTOS SEM UTILIZACAO. GATANTIA: 12 MESES. COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 20 CM. FREQUENCIA: 50/60 HZ. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM. EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE). BATERIA: 3,7V 1400MA. REFERENCIA SIMILAR OU SUPERIOR: EMITTER B SUPRA SCHUSTER. ASPECTO FISICO: BASE PECA DE MAO SEM FIO MATERIAL CORPO: PLASTICO ABSCOMPONENTES: PROTETOR OCULAR FONTE: LUZ LED TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR INSTALACAO: ELETRICA MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO.</p>	KONDENTECH - LED-6	KONDENTECH - LED-6	6,0000 UN	R\$ 300,00	R\$ 5.779,92	R\$ 1.800,00
------	--	--------------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------



0013	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 14:16:39 DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O DESTILADOR DEAGUA PORTATIL DEVERA ELIMINAR TOTALMENTE OS TOTAISSOLIDOS DISSOLVIDOS (MINERAIS, METAIS PESADOS,TOXINAS, OU QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE). - POSSUIR ALTA CAPACIDADE 4 LITROS; VOLUMESUFICIENTE PARA AS MAIS DIVERSAS UTILIZACOES; - PURIFICA A AGUA EM ATE 99,9%, ATENDENDO A TODOSOS PADROES EXIGIDOS; - E PORTATIL E DE FACILINSTALACAO; - RESISTENTE E FACIL DE LIMPAR; CORPOCILINDRICO INTEIRAMENTE RECOBERTO PORTERMOPLASTICO; - CUBA INTERNA CONSTRUIDA EM ACOINOXIDAVEL: MAIOR DURABILIDADE E FACILIDADE DELIMPEZA; - ABASTECIMENTO MANUAL, NAO EXIGEINSTALACOES HIDRAULICAS; - POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FINAL DE CADA CICLO DE DESTILACAO.ACOMPANHA TAMPA DE CONDENSACAO; - BICO GUIAAGUA TAMPA DE CONDENSACAO; - BICO GUIA AGUA DORESERVATORIO; - RESERVATORIO PARA COLETA DE AGUADESTILADA; - TAMPA DO RESERVATORIO PARA COLETA DEAGUA DESTILADA; - CABO ENTRADA DE FORCA; - PLUG DEALIMENTACAO DA TAMPA DE CONDENSACAO; - CABO DEALIMENTACAO TAMPA DE CONDENSACAO; - CUBAINTERNA EM ACO INOXIDAVEL; - BOTAO DE ACIONAMENTO; - LED INDICATIVO (BOTAO DEACIONAMENTO). ESPECIFICACOES TECNICAS:MODO DE OPERACAO NAO CONTINUA (ON) 40 A200MIN. (OFF) 30MIN. TENSAO DE ALIMENTACA OBIVOLT. VOLUME DESTILADO 1,2L/H. CAPACIDADEDA CAMARA DE EVAPORACAO 4L. CAPACIDADE DORESERVATORIO (GALAO PLASTICO) 3,5L. MATERIALINTERNO DA CAMARA DE EVAPORACAO: ACO INOXIDAVEL.CARCACA EXTERNA: MATERIAL TERMOPLASTICO.EFICIENCIA DO CALOR 95% FILTRO (OPCIONAL)CARVAO ATIVADO. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCASAEOU GNATUS.	KONDENTECH-AQUA-TECH	KONDENTECH-AQUA-TECH	9,0000 UN	R\$ 450,00	R\$ 11.224,80	R\$ 4.050,00
------	---	----------------------	----------------------	-----------	------------	---------------	--------------

TOTAIS R\$ 34.169,79 R\$ 14.850,00

**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.659.136/0001-49 - Endereço: R JOSE DEEKE - CEP: 89031400 - UF: SC - Município: - Telefone:**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0014	Proposta enviada em: 03/02/2026 - 07:18:02 FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE COM CAPACIDADE 122 LITROS. COR BRANCO. COMPLETOCOM PRATELEIRAS INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS.PES NIVELADORES FRONTAIS, PORTA LATAS.COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO COLDDRINK, COMPARTIMENTO FLEX BOX. PORTAREVERSIVEL. PRATELEIRA EM PS CRISTAL SUPERRESISTENTES. NIVEL A DE CONSUMO DE ENERGIA.DIMENSOES APROXIMADAS 88X49,5X54.CERTIFICADO PELO INMETRO. 127 VOLTS.	HQ-124FB	HQ	1,0000 UN	R\$ 1.256,00	R\$ 1.670,45	R\$ 1.256,00

TOTAIS R\$ 1.670,45 R\$ 1.256,00

**Stokmetal Comercio de Moveis Ltda | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.597.474/0001-59 - Endereço: Rua Nova Esperança - CEP: 83324400 - UF: PR - Município: - Telefone:**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	---------------	---------------



0001	Proposta enviada em: 02/02/2026 - 17:44:53 NEGATOSCOPIO INOX LED BIVOLT MT488B. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430 COM 0,75MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO POLIDO. PAINEL FRONTAL EM ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO LEITOSO DE 3MM. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIAS EM ACO INOX. ILUMINACAO ATRAVES DE DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 WATTS CADA UMA. LUMINOSIDADE DE 2000 LUMENS, LUZ FRIA 6500K; REATOR ELETRONICO DE PARTIDA RAPIDA COM FREQUENCIA DE 50/60 HZ. ACIONAMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR (BOTAO) LIGA / DESLIGA. CHAVE PARASELECAO DE VOLTAGEM EM 110V OU 220V. CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR COM COMPRIMENTO DE 1M.CONSUMO TOTAL DE 40 WATTS. AREA DE VISUALIZACAO: MEDIDAS APROXIMADAS 0,66M LARGURA X 0,42M ALTURA. LARGURA: 0,70M. ALTURA: 0,50M. PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,11M. PESO APROXIMADO 6,0 KG.GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	MT488	METALIC MEDICAL	11,0000 UN	R\$ 498,00	R\$ 16.500,00	R\$ 5.478,00
					TOTAIS	R\$ 16.500,00	R\$ 5.478,00

**Valor Inicial: R\$ 256.241,77**

**Valor Readequado Total: R\$ 171.422,86**

