

# Relatório de Proposta Comercial

## ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 54.322.844/0001-88  
Telefone: (47) 98808-6791  
E-mail: itapedadm@gmail.com  
Prazo de validade da proposta: 60 dias  
Nome representante legal: RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG  
CPF representante legal: 95796800000  
E-mail representante legal: itapedadm@gmail.com

### Propostas Definitivas

## ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0005	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS Equipamento confeccionado em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação. Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura, vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse o valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressão de esterilização: 1,7 kgf/cm<sup>2</sup> + 0,4 (1,3 a 2,1 kgf/cm<sup>2</sup>). Temperatura de operação: 128°C + 5 (123 a 133°C). Tempo de esterilização: 16 minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml. Proteção sob pressão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antevacuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca. Medidas aproximadas: Diâmetro da câmara: 240mm. Profundidade da Câmara: 450mm. Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Peso bruto aproximado</p>	75lt	alt	5,0000	R\$ 8.280,00	R\$ 41.400,00



0006	<p>AUTOClave HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERACAODIGITAL.</p> <p>Equipamento confeccionado emalumínio e aço inox, sem risco de oxidação.Câmara de esterilização em aço inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em alumínio, perfuradas, removíveis.Eficiência baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da água, tempo de exposicao epressão de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da câmara em alumíniofosco, resistente a pressão. Sistema de vedaçãoa porta com guarnição de silicone de altaperformance, resistente a variaçãode temperatura e pressão. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da câmara. Válvula comabertura automática caso a pressão da câmaraultrapasse valor de segurança. Sensor deaquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistência.</p> <p>Alimentação:127/220 V~ (com chave reversora).</p> <p>Frequência:50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência:1700 W. Corrente Nominal: 12A.</p> <p>Pressão deesterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operação: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilização: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente.</p> <p>Sistema eletrônico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de água necessária para cada ciclo deesterilização: 350ml. Proteção sobrepressão:Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvulade antívaco. Indicação para monitoramento:Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indicaoperações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca.Medidas aproximadas: Diâmetro da câmara: 240mm. Profundidade da Câmara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave:435mm. Profundidade autoclave: 58</p>	42lt	alt	3,0000	R\$ 6.280,00	R\$ 18.840,00
TOTAL				8,0000		R\$ 60.240,00

## LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 59.897.961/0001-93  
 Telefone: (27) 99837-5090  
 E-mail: vendas@luxmedhosp.com.br  
 Prazo de validade da proposta: 60 dias  
 Nome representante legal: GABRIELLE DOS REIS SILVA  
 CPF representante legal: 17523108709  
 E-mail representante legal: vendas@luxmedhosp.com.br

## Propostas Definitivas

## LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0009	MOCHO equipamento confeccionado em acoou ferro cromado, com encosto. Assentogiratorio e estofado em courvin. Permite ajusteergonomico: - Regulagem de altura a gas.Superficie giratoria - Facil higienizacaoCor: Azul marinho ou chumbo. Medidasaproximadas: Altura do assento: 45,5cm - 55,5cm. Altura: 85cm. Largura: 59cm.	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	6,0000	R\$ 399,00	R\$ 2.394,00
TOTAL				6,0000		R\$ 2.394,00

## RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.578.074/0002-01  
 Telefone: (32) 98469-4050  
 E-mail: rmtradecompras@gmail.com  
 Prazo de validade da proposta: 60 dias  
 Nome representante legal: INDIARA DOMINGUES DO PRADO  
 CPF representante legal: 07991571637  
 E-mail representante legal: rmtradecompras@gmail.com

## Propostas Definitivas

### RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0007	COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO equipamento isento de oleo, com motor de no minimo 2,5 hp de potencia, 220V deslocamento de ar de no minimo 6 PCM e reservatorio com volume de no minimo 100 litros. Rotacao maxima de 1.800 RPM. Minimo de um cabecote com dois pistoes em V. Cabecotes devem ser construidos em ferro fundido. O equipamento deve acompanhar pes deborracha, Purgador eletronic de ¼. Deve apresentar na proposta certificado do registro do reservatorio em nome do fabricante de acordo com exigencias e portarias do INMETRO. Consumo: 12 pes, Isento de Oleo: sim	MOTOMIL CMO20-100	MOTOMIL	3,0000	R\$ 4.779,90	R\$ 14.339,70
TOTAL				3,0000		R\$ 14.339,70

## PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.877.319/0001-19  
 Telefone: (43) 9964-2963  
 E-mail: pietralicitacoes@gmail.com  
 Prazo de validade da proposta: 60 dias  
 Nome representante legal: VERA APARECIDA TREVISANO KONDOR  
 CPF representante legal: 21456129805  
 E-mail representante legal: pietralicitacoes@gmail.com

## Propostas Definitivas

### PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0003	<p>ULTRASSOM ODONTOLOGICO corpocom dimensoes reduzidas, leve e de facilposicionamento para o trabalho, confeccionadoem poliestireno de alto impacto com espessura de3 mm, com plastico injetado, oferece altaresistencia estrutural e a oxidacao; pecasmetalicas com pintura lisa com tinta a base deepoxi permite facil desinfeccao, sem que osprodutos alterem a pintura do aparelho;internamente alojam-se a unidade geradora deultra-som. Equipamento com opcoes para regulare selecionar modo, potencia e volume do fluxo deirrigacao da bomba peristaltica; Duas capasprotetoras para transdutores: rigidas, removiveise autoclavaveis ate 121OC. Inclui duas unidadesPerio Sub, uma unidade Perio Supra e duaschaves de instalacao. Reservatorio debicarbonato de sodio para profilaxia comquantidade especifica. Valvula dupla pneumaticapara funcionar com ar e agua. Acao do pedal dequalquer angulo. Conteudo: Embalagem com:01Ultrassom + Jato de Bicarbonato; 01 Tip PerioSupra; 02 Tip Perio Sub; 01 Agulha limpadora debico; 01 Anel O'ring Int 11,17; 01 Anel O'ring Int 12,49. Dados Tecnicos - Altura: 215milímetros; Amplitude da ponta: 0,05 a 0,1 mm.Composicao Interna: Unidade geradora deultrassom, filtro de ar, valvula dupla pneumatica,reservatorio de bicarbonato de sodio, bombaperistaltica, sistema de ar comprimido;Comprimento aproximado: 250 milímetros.Consumo de ar: 10 l/min. Frequencia: 24 a 30KHz. Fusiveis de protecao: 2 Un. Largura: 310milímetros. Peso liquido aproximado: 2,5 kg.Pressao primaria de ar comprimido: 60 a 80 PSI.Tensao de alimentacao: 99 e 242 V. Garantia de12 Meses direto com o fabricante</p>	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	9,0000	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
0011	<p>FOTOPOLIMERIZADOR fotopolimerizador wireless(sem fio). Luz azul gerada por led de altapotencia (1300 mw/cm2). Bateria removivel e dealta performance. Display digital. Radiometroexterno acoplado para a verificacao daintensidade da potencia de luz. Timer (5, 10, 15,20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativa cada 5 seg. E no final da operacao. Tempomaximo de uso continuo: 300 segundos. Bivoltaautomatico 90/240v. Ponteira defotopolimerizacao confeccionada em fibra opticaorientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 134Oc e com giro de 360O. Sistema stand by. Desligaautomaticamente apos 2 minutos sem utilizacao.Gatantia: 12 meses. Comprimento sem aponteira: 20 cm. Frequencia: 50/60 hz.Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor deluz: led (light emitting diode). Bateria: 3,7v 1400ma. Referencia similar ou superior: emitter b supra schuster. aspecto fisico: base peca demao sem fio material corpo: plastico abscomponentes: protetor ocular fonte: luz led tipo:fotopolimerizador instalacao: eletrica materialponteira: ponteira fibra optica ou acrilico.</p>	KONDENTECH - LED-6	KONDENTECH - LED-6	6,0000	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00



0013	<p>DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O Destilador de agua portatil devera eliminar totalmente os totaissolidos dissolvidos (minerais, metais pesados,toxinas, ou qualquer outro contaminante). - Possuir alta capacidade 4 Litros: volumesuficiente para as mais diversas utilizacoes; - Purifica a agua em ate 99,9%, atendendo a todosos padrees exigidos; - E portatil e de facilinstalacao; - Resistente e facil de limpar: corpocilindrico inteiramente recoberto portermoplastico; - Cuba interna construida em acoinoxidavel: maior durabilidade e facilidade delimpeza; - Abastecimento manual, nao exigeinstalacoes hidraulicas; - Possui desligamentoautomatico ao final de cada ciclo de destilacao.Acompanha tampa de condensacao; - Bico guiaagua tampa de condensacao; - Bico guia agua doreservatorio; - Reservatorio para coleta de aguadestilada; - Tampa do reservatorio para coleta deagua destilada; - Cabo entrada de forca; - Plug dealimentacao da tampa de condensacao; - Cabo dealimentacao tampa de condensacao; - Cubainterna em aco inoxidavel; - Botao de acionamento; - Led indicativo (botao deacionamento).</p> <p>ESPECIFICACOES TECNICAS:Modo de Operacao Nao continua (ON) 40 a200min. (OFF) 30min. Tensao de AlimentacaoBIVOLT. Volume destilado 1,2L/h. Capacidadeda camara de evaporacao 4L. Capacidade doreservatorio (galao plastico) 3,5L. Materialinterno da camara de evaporacao: aco inoxidavel.Carcaca externa: Material termoplastico.Eficiencia do calor 95% Filtro (opcional)Carvao ativado. Similar ou superior a marcaSAEVO ou GNATUS.</p>	KONDENTECH- AQUA-TECH	KONDENTECH- AQUA-TECH	9,0000	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
------	--	-----------------------	-----------------------	--------	------------	--------------

TOTAL 24,0000 R\$ 14.850,00

## C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.864.422/0001-73  
 Telefone: (43) 3126-9000  
 E-mail: parana.med@hotmail.com  
 Prazo de validade da proposta: 60 dias  
 Nome representante legal: Carlos Eduardo Carvalho  
 CPF representante legal: 00797654917  
 E-mail representante legal: parana.med@hotmail.com

## Propostas Definitivas

### C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	<p>NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT Fabricado em acoinox com espessura de 046mm, bitola 26comacabamento em pintura epoxi. A parte da frentecontem uma placa em acrilico leitoso e umafixacao para RX por meio de roletes. Acompanhalampada fluorescente (bivolt). Plug liga/desligana parte frontal e fio de energia. Dimensoesexternas aproximadas: 47 cm altura, 38 cm largura e 9cm de profundidade. Peso aproximado6 kg. Garantia: 12 meses contra defeito defabricacao.</p>	1 CORPO	PORTAL	3,0000	R\$ 285,00	R\$ 855,00



0008	SELADORA equipamento utilizado para selagem de embalagens de papel grau cirurgico, utilizados para esterilizacao em autoclaves. Emaco carbono e controle automatico detemperatura. Com voltagem bivolt automatico. Acionado atraves de chave liga/desliga com iluminacao potencia maxima de 100 wats e temperatura ate 200 °C. Nao possui guilhotina. Area de selagem aluminio. Garantia minima de 12 meses	TOP	TOP	10,0000	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
0010	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO equipamento com angulagem para entrada das maos, tornando facil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). Facil remoção das luvas para assepsia. Nao existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Base removível, facilitando coleta de residuos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento e 4 reservatorios para liquidos, (agua, fixador, removedor e agua) evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrilico destacavel, com otima transparencia e total filtragem da luz. Permite a visualizacao no interior. Sem risco algum ao usuario. Pratica, moderna e de facil manuseio. Peso e dimensoes aproximadas: Peso Liquido: 800 g. Peso Bruto: 1,130 g. Dimensoes: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura). Iluminacao a base de bateria. Garantia: 12 meses	GOLD	ESSENCE DENTAL	3,0000	R\$ 225,00	R\$ 675,00
TOTAL				16,0000		R\$ 3.780,00

## Stokmetal Comercio de Moveis Ltda

CPF/CNPJ: 32.597.474/0001-59  
 Telefone: (41) 3033-2016  
 E-mail: licitacoes2@metallicmedical.com.br  
 Prazo de validade da proposta: 60 dias  
 Nome representante legal: Rhaissa Stefanie Torno Stokloski  
 CPF representante legal: 07500188951  
 E-mail representante legal: licitacoes2@metallicmedical.com.br

## Propostas Definitivas

### Stokmetal Comercio de Moveis Ltda

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
0001	NEGATOSCOPIO Inox LED Bivolt MT488B. - Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluoescntes de 20 watts cada uma. Luminosidade de 2000 lumens, luz fria 6500K; Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave paraselecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 40 watts. Area de visualizacao: medidas aproximadas 0,66m largura x 0,42m altura. Largura: 0,70m. Altura: 0,50m. Profundidade (comprimento): 0,11m. Peso aproximado 6,0 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricacao.	MT488	METALIC MEDICAL	11,0000	R\$ 498,00	R\$ 5.478,00
TOTAL				11,0000		R\$ 5.478,00

## SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA



CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49  
Telefone: (51) 99910-8405  
E-mail: pcp@souldistribuidora.com.br  
Prazo de validade da proposta: 60 dias  
Nome representante legal: Viviane Lopes Fraga  
CPF representante legal: 89052544034  
E-mail representante legal: pcp@souldistribuidora.com.br

## Propostas Definitivas

### SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
0014	FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE com capacidade 122 litros. Cor branco. Completo com prateleiras inferior da porta para garrafas, pes niveladores frontais, porta latas. Compartimento Extra Frio, compartimento ColdDrink, compartimento Flex Box. Portareversível. Prateleira em PS Cristal superresistentes. Nivel A de consumo de energia. Dimensões aproximadas 88x49,5x54. Certificado pelo INMETRO. 127 volts.	HQ-124FB	HQ	1,0000	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00
TOTAL				1,0000		R\$ 1.256,00

## EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

CPF/CNPJ: 33.246.555/0001-77  
Telefone: (27) 99705-7750  
E-mail: licita.egr@hotmail.com  
Prazo de validade da proposta: 60 dias  
Nome representante legal: EVELINNE BORGES DE SOUZA  
CPF representante legal: 04420771909  
E-mail representante legal: licita.egr@hotmail.com

## Propostas Definitivas

### EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
0004	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO Equipamento destinado a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas superestáveis, pintadas em epóxi e opção de base para montagem na parede construída em aço, pintada em epóxi e recoberta por capa em poliestireno de alto impacto. Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Filtragem com equivalência de alumínio maior que 2,61mm, direcionador cilíndrico, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual a distância de 5m., cabecote blindado conforme normas de proteção radiológicas vigentes. Instalação: coluna com braço pantográfico. Modo de Operação: digital, Tensão: mínimo 7MA. Garantia de 12 Meses direto com o fabricante.	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	2,0000	R\$ 7.433,33	R\$ 14.866,66



0012	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA Estrutura construida em aco macico, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epoxi proporcionando maior resistencia e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantografico de elevacao confeccionado em chapa de aco, oferece maior resistencia, capacidade de elevacao de ate 200 kg. Braco de apoio para opaciente rebativel 90O. Sistema de elevacao eletromecanico acionado por moto-reductor de baixa tensao com 24 volts. Tensao de alimentacao 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeca anatomico, removivel, bi-articulavel com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultorio ambidestro. Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, unidade auxiliar, pecas de mao e refletor. Movimentos de elevacao e inclinacao automaticos e sincronizados. Bloqueio de movimentos. Posicao de cuspir e retorno a ultima posicao de trabalho. Posicoes de trabalho que para retornar a posicao inicial diretamente. Desligamento automatico do refletor ao sistema electrico contra oscilacoes de tensao e corrente. Produzido em ABS injetado: conferem maior durabilidade / resistencia a corrosao e estabilidade de cor ao conjunto. Bracos articulaveis e com travamento pneumatico, acionado por botao localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Seringa triplice: bico giratorio, removivel e autoclavavel. Acionamento pneumatico individual. Bandeja inferior auxiliar. Painel PAD com negatoscopio acoplado, acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de agua e refletor: Subida e descida do assento da cadeira. Subida e descida do encosto da cadeira. Posicao de volta a zero. Programacao de trabalho. Acendimento do refletor. De serie: 01 seringa triplice. 01 terminal com spray para baixa rotacao. 01 terminal para alta rotacao. 01 Ultrassom. 01 Jato de Bicarbonato</p>	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	4,0000	R\$ 17.139,55	R\$ 68.558,20
TOTAL				6,0000	R\$ 83.424,86	

