

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA  
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - NEGATOSCOPIO Inox LED Bivolt MT488B. - Estrutura confeccionada em chapa de aço inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Pannel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aço inox. Iluminacao através de duas lampadas fluorescentes de 20 watts cada uma. Luminosidade de 2000 lumens, luz fria 6500K; Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento através de interruptor (botao) liga / desliga. Chave paraselecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 40 watts. Area de visualizacao: medidas aproximadas 0,66m largura x 0,42m altura. Largura: 0,70m. Altura: 0,50m. Profundidade (comprimento): 0,11m. Peso aproximado 6,0 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricacao. - Valor Referência: R\$ 665,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda (32.597.474/0001-59)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	MT488	METALIC MEDICAL	11,0000	5.478,00

Item: 0002 - NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT Fabricado em acoinox com espessura de 046mm, bitola 26comacabamento em pintura epoxi. A parte da frentecontem uma placa em acrilico leitoso e uma fixacao para RX por meio de roletes. Acompanhalampada fluoescnte (bivolt). Plug liga/desligana parte frontal e fio de energia. Dimensoesexternas aproximadas: 47 cm altura, 38 cm largura e 9cm de profundidade. Peso aproximado6 kg. Garantia: 12 meses contra defeito defabricacao. - Valor Referência: R\$ 443,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (24.864.422/0001-73)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	1 CORPO	PORTAL	3,0000	855,00

Item: 0003 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO corpocom dimensoes reduzidas, leve e de facilposicionamento para o trabalho, confeccionadoem poliestireno de alto impacto com espessura de3 mm, com plastico injetado, oferece altaresistencia estrutural e a oxidacao; pecasmetalicas com pintura lisa com tinta a base deepoxi permite facil desinfeccao, sem que osprodutos alterem a pintura do aparelho;internamente alojam-se a unidade geradora deultra-som. Equipamento com opcoes para regularre selecionar modo, potencia e volume do fluxo deirrigacao da bomba peristaltica; Duas capasprotetoras para transdutores: rigidas, removiveise autoclavaveis ate 121OC. Inclui duas unidadesPerio Sub, uma unidade Perio Supra e duaschaves de instalacao. Reservatorio debicarbonato de sodio para profilaxia comquantidade especifica. Valvula dupla pneumaticapara funcionar com ar e agua. Acao do pedal dequalquer angulo. Conteudo: Embalagem com:01Ultrassom + Jato de Bicarbonato; 01 Tip PerioSupra; 02 Tip Perio Sub; 01 Agulha limpadora debico; 01 Anel O´ring Int 11,17; 01 Anel O´ring Int 12,49. Dados Tecnicos - Altura: 215milímetros; Amplitude da ponta: 0,05 a 0,1 mm.Composicao Interna: Unidade geradora deultrassom, filtro de ar, valvula dupla pneumatica,reservatorio de bicarbonato de sodio, bombaperistaltica, sistema de ar comprimido;Comprimento aproximado: 250 milímetros. Consumo de ar: 10 l/min. Frequencia: 24 a 30KHz. Fusiveis de protecao: 2 Un. Largura: 310milímetros. Peso liquido aproximado: 2,5 kg.Pressao primaria de ar comprimido: 60 a 80 PSI.Tensao de alimentacao: 99 e 242 V. Garantia de12 Meses direto com o fabricante - Valor Referência: R\$ 1.907,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI (28.877.319/0001-19)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	KONDENTECH- SCALER JET PUMP	KONDENTECH- SCALER JET PUMP	9,0000	9.000,00

Item: 0004 - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO Equipamento destinado aradiografia intraoral da denticao do paciente comobjetivo de diagnostico. Coluna movel com baseem 04 rodizios; colunas super estaveis, pintadasem epoxi e opcao de base para montagem naparede construida em aço, pintada em epoxi erecoberta por capa em poliestireno de altoimpacto. Composto por braco tipo pantografico(quando modelo pantografico), que permitemaior alcance e utilizacao nas mais variadasposicoes. Filtracao com equivalencia de aluminio maior que 2.61mm, direcionador cilindrico,enrolamento totalmente imerso em oleo especial. Disparador manual a distancia de 5m., cabecoteblindado conforme normas de protecao radiologicas vigentes. Instalacao: coluna combraco pantografico. Modo de Operacao: digital,Tensao: minimo 7MA. Garantia de 12 Mesesdireto com o fabricante. - Valor Referência: R\$ 7.433,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI (33.246.555/0001-77)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	2,0000	14.866,66

Item: 0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS Equipamento confeccionado em aluminio e aço inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aço inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica



caso a pressao da camaraulttrapasse valor de seguranca. Sensor de aquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painelde comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de seguranca. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de depressurizacao por alavanca.Mediads aproximadas: Diametro da camara:240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Pesobruto aproximado - Valor Referencia: R\$ 14.116,60

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (54.322.844/0001-88)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	75lt	alt	5,0000	41.400,00

Item: 0006 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERACAODIGITAL. Equipamento confeccionado em aluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturo vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraulttrapasse valor de seguranca. Sensor deaquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de seguranca. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de depressurizacao por alavanca.Medidas aproximadas: Diametro da camara: 240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave:435mm. Profundidade autoclave: 58 - Valor Referencia: R\$ 9.092,50

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (54.322.844/0001-88)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	42lt	alt	3,0000	18.840,00

Item: 0007 - COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO equipamento isento deoleo, com motor de no minimo 2,5 hp depotencia, 220V deslocamento de ar de no minimo6 PCM e reservatorio com volume de no minimo100 litros. Rotacao maxima de 1.800 RPM.Minimo de um cabecote com dois pistoes em V.Cabecotes devem ser construidos em ferrofundido. O equipamento deve acompanhar pes deborracha, Purgador eletronico de ¼. Deveapresentar na proposta certificado do registro doreservatorio em nome do fabricante de acordocom exigencias e portarias do INMETRO.Consumo: 12 pes, Isento de Oleo: sim - Valor Referencia: R\$ 5.692,82

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (43.578.074/0002-01)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	MOTOMIL CMO20-100	MOTOMIL	3,0000	14.339,70

Item: 0008 - SELADORA equipamento utilizado para selagem de embalagens de papel grau cirurgico,utilizados para esterilizacao em autoclaves. Emaco carbono e controle automatico detemperatura. Com voltagem bivolt automatico.Acionado atraves de chave liga/desliga comiluminacao potencia maxima de 100 wats etemperatura ate 200 °C. Nao possui guilhotina.Area de selagem aluminio. Garantia minima de 12 meses - Valor Referencia: R\$ 988,86

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (24.864.422/0001-73)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	TOP	TOP	10,0000	2.250,00

Item: 0009 - MOCHO equipamento confeccionado em acoou ferro cromado, com encosto. Assentogiratorio e estofado em courvin. Permite ajusteergonomico: - Regulagem de altura a gas.Superficie giratoria - Facil higienizacaoCor: Azul marinho ou chumbo. Medidasaproximadas: Altura do assento: 45,5cm - 55,5cm. Altura: 85cm. Largura: 59cm. - Valor Referencia: R\$ 413,36

Fornecedor	Situacao	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.897.961/0001-93)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	6,0000	2.394,00

Item: 0010 - CAMARA ESCURA PARA REVELACAO equipamento com angulagem para entrada dasmaos, tornando facil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Designmoderno com caixa moldada em polipropileno(PP). Facil remocao das luvas para assepsia. Naoexistem bordas retentivas, facilitando a limpeza edesinfecao. Base removivel, facilitando coletade residuos, limpeza e desinfecao. Possuialojamento e 4 reservatorios para liquidos, (agua,fixador, removedor e agua) evitando que osmesmos fiquem soltos. Visor acrilico destacavel, com otima transparencia e total filtragem da luz.Permite a visualizacao no interior. Sem riscoalgum ao usuario. Practica, moderna e de facilmanuseio. Peso e dimensoes aproximadas: Peso



Liquido: 800 g. Peso Bruto: 1,130 g. Dimensoes:230mm (altura), 340mm (comprimento) e230mm (largura). Iluminacao a base de bateria.Garantia: 12 meses - Valor Referência: R\$ 263,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (24.864.422/0001-73)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	GOLD	ESSENCE DENTAL	3,0000	675,00

Item: 0011 - FOTOPOLIMERIZADOR fotopolimerizador wireless(sem fio). Luz azul gerada por led de altapotencia (1300 mw/cm2). Bateria removível e dealta performance. Display digital. Radiometroexterno acoplado para a verificacao daintensidade da potencia de luz. Timer (5, 10, 15,20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativoa cada 5 seg. E no final da operacao. Tempomaximo de uso contínuo: 300 segundos. Bivoltautomatico 90/240v. Ponteira defotopolimerizacao confeccionada em fibra oticaorientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 134Oc e com giro de 360O. Sistema stand by. Desligaautomaticamente apos 2 minutos sem utilizacao.Garantia: 12 meses. Comprimento sem aponteira: 20 cm. Frequencia: 50/60 hz.Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor deluz: led (light emitting diode). Bateria: 3,7v 1400ma. Referencia similar ou superior: emitter b supra schuster. aspecto fisico: base peca demao sem fio material corpo: plastico abscomponentes: protetor ocular fonte: luz led tipo:fotopolimerizador instalacao: eletrica materialponteira: ponteira fibra optica ou acrilico. - Valor Referência: R\$ 963,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI (28.877.319/0001-19)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	KONDENTECH - LED-6	KONDENTECH - LED-6	6,0000	1.800,00

Item: 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA Estruturaconstruida em aco macico, com tratamentoantioxidante e pintada em tinta epoxiproporcionando maior resistencia e durabilidadedeao conjunto. Sistema tipo pantografico deeelevacao confeccionado em chapa de aco,oferece maior resistencia, capacidade deeelevacao de ate 200 kg. Braco de apoio para opaciente rebatível 90O. Sistema de elevacaoeletromecanico acionado por moto-redutor debaixa tensao com 24 volts. Tensao dealimentacao 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto decabeca anatomico, removível, bi-articulavel ecom regulagem de altura, com movimentosanterior, posterior e longitudinal e sistema detrava por alavanca. Consultorio ambidestro.Pedal de comando multifuncional acionandocadeira, unidade auxiliar, pecas de mao e refletor Movimentos de elevacao e inclinacaoautomaticos e sincronizados. Bloqueio demovimentos. Posicao de cuspir e retorno a ultimaposicao de trabalho. Posicoes de trabalho quepara retornar a posicao inicial diretamente.Desligamento automatico do refletor aosistema eletrico contra oscilacoes de tensao ecorrente. Produzido em ABS injetado: conferemaior durabilidade / resistencia a corrosao eestabilidade de cor ao conjunto. Bracos articulaveis e com travamento pneumatico,acionado por botao localizado sob o corpo doequipo na pega lateral proporcionando liberdadeaos movimentos. Seringa triplice: bico giratorio,removível e autoclavavel. Acionamentopneumatico individual. Bandeja inferior auxiliar.Painel PAD com negatoscopio acoplado,acionando todos os comandos da cadeira, equipo,unidade de agua e refletor: Subida e descida doassento da cadeira. Subida e descida do encostoda cadeira. Posicao de volta a zero. Programacaode trabalho. Acendimento do refletor. De serie: 01 seringa triplice. 01 terminal com spray parabaixa rotacao. 01 terminal para alta rotacao. 01Ultrassom. 01 Jato de Bicardo - Valor Referência: R\$ 19.241,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI (33.246.555/0001-77)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	4,0000	68.558,20

Item: 0013 - DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O Destilador deagua portatil devera eliminar totalmente os totaissolidos dissolvidos (minerais, metais pesados,toxinas, ou qualquer outro contaminante). - Possuir alta capacidade de 4 Litros: volumesusiciente para as mais diversas utilizacoes; - Purifica a agua em ate 99,9%, atendendo a todosos padroes exigidos; - E portatil e de facilinstalacao; - Resistente e facil de limpar: corpcilindrico inteiramente recoberto portermoplastico; - Cuba interna construida em acoinoxidavel: maior durabilidade e facilidade delimpeza; - Abastecimento manual, nao exigeinstalacoes hidraulicas; - Possui desligamentoautomatico ao final de cada ciclo de destilacao.Acompanha tampa de condensacao; - Bico guiaagua tampa de condensacao; - Bico guia agua doreservatorio; - Reservatorio para coleta de aguadestilada; - Tampa do reservatorio para coleta deagua destilada; - Cabo entrada de forca; - Plug dealimentacao da tampa de condensacao; - Cabo dealimentacao tampa de condensacao; - Cubainterna em acoinoxidavel; - Botao de acionamento; - Led indicativo (botao deacionamento). ESPECIFICACOES TECNICAS:Modo de Operacao Nao continua (ON) 40 a200min. (OFF) 30min. Tensao de AlimentacaoBIVOLT. Volume destilado 1,2L/h. Capacidadeda camara de evaporacao 4L. Capacidade doreservatorio (galao plastico) 3,5L. Materialinterno da camara de evaporacao: acoinoxidavel.Carcaca externa: Material termoplastico.Eficiencia do calor 95% Filtro (opcional)Carvao ativado. Similar ou superior a marcaSAEVO ou GNATUS. - Valor Referência: R\$ 1.247,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI (28.877.319/0001-19)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	KONDENTECH- AQUA-TECH	KONDENTECH- AQUA-TECH	9,0000	4.050,00

Item: 0014 - FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE com capacidade 122 litros. Cor branco. Completocom prateleiras inferior da porta para garrafas,pes niveladores frontais, porta latas. Compartimento Extra Frio, compartimento ColdDrink, compartimento Flex Box. Portareversível. Prateleira em PS Cristal superresistentes. Nivel A de consumo de energia.Dimensoes aproximadas 88x49,5x54.Certificado pelo INMETRO. 127 volts. - Valor Referência: R\$ 1.670,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (51.659.136/0001-49)	Adjudicado em: 10/03/2026 - 07:02:11 - Por: Brunno Francisco de Sousa	HQ-124FB	HQ	1,0000	1.256,00



---

Brunno Francisco de Sousa  
Autoridade Competente

