

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

Resultado da Homologação

0001 - NEGATOSCOPIO Inox LED Bivolt MT488B. - Estrutura confeccionada em chapa de aço inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aço inox. Iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada uma. Luminosidade de 2000 lumens, luz fria 6500K; Reator eletrônico de partida rápida com frequência de 50/60 Hz. Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga. Chave para seleção de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 40 watts. Área de visualização: medidas aproximadas 0,66m largura x 0,42m altura. Largura: 0,70m. Altura: 0,50m. Profundidade (comprimento): 0,11m. Peso aproximado 6,0 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação. - MT488 - Valor Referência: 665,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	498,00	5.478,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0002 - NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT Fabricado em aço inox com espessura de 046mm, bitola 26 com acabamento em pintura epoxi. A parte da frente contém uma placa em acrílico leitoso e uma fixação para RX por meio de roletes. Acompanha lâmpada fluorescente (bivolt). Plug liga/desliga na parte frontal e fio de energia. Dimensões externas aproximadas: 47 cm altura, 38 cm largura e 9cm de profundidade. Peso aproximado 6 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação. - 1 CORPO - Valor Referência: 443,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	285,00	855,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0003 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e a oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epoxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som. Equipamento com opções para regular e selecionar modo, potência e volume do fluxo de irrigação da bomba peristáltica; Duas capas protetoras para transdutores: rígidas, removíveis autoclaváveis até 121°C. Inclui duas unidades Perio Sub, uma unidade Perio Supra e duas chaves de instalação. Reservatório de bicarbonato de sódio para profilaxia com quantidade específica. Válvula dupla pneumática para funcionar com ar e água. Aço do pedal de qualquer ângulo. Conteúdo: Embalagem com: 01 Ultrassom + Jato de Bicarbonato; 01 Tip Perio Supra; 02 Tip Perio Sub; 01 Agulha limpaadora de bico; 01 Anel O'ring Int 11,17; 01 Anel O'ring Int 12,49. Dados Técnicos - Altura: 215 milímetros; Amplitude da ponta: 0,05 a 0,1 mm. Composição Interna: Unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido; Comprimento aproximado: 250 milímetros. Consumo de ar: 10 l/min. Frequência: 24 a 30 KHz. Fusíveis de proteção: 2 Un. Largura: 310 milímetros. Peso líquido aproximado: 2,5 kg. Pressão primária de ar comprimido: 60 a 80 PSI. Tensão de alimentação: 99 e 242 V. Garantia de 12 Meses direto com o fabricante - KONDETECH-SCALER JET PUMP - Valor Referência: 1.907,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.000,00	9.000,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0004 - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO Equipamento destinado a radiografia intraoral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis, pintadas em epoxi e opção de base para montagem na parede construída em aço, pintada em epoxi e recoberta por capa em poliestireno de alto impacto. Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Filtração com equivalência de alumínio maior que 2.61mm, direcionador cilíndrico, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual a distância de 5m., cabeçote blindado conforme normas de proteção radiológicas vigentes. Instalação: coluna com braço pantográfico. Modo de Operação: digital, Tensão: mínimo 7MA. Garantia de 12 Meses direto com o fabricante. - SAEVO/RX COLUNA MOVEL - Valor Referência: 7.433,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	7.433,33	14.866,66	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS Equipamento confeccionado em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação. Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura de vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse o valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220



V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de segurancia. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicaçao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurizacao por alavanca.Medidas aproximadas: Diametro da camara:240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Pesobruto aproximado - 75lt - Valor Referência: 14.116,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.280,00	41.400,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0006 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERACAODIGITAL. Equipamento confeccionado em aluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraultrapasse valor de segurancia. Sensor deaquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de segurancia. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicaçao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurizacao por alavanca.Medidas aproximadas: Diametro da camara: 240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave:435mm. Profundidade autoclave: 58 - 42lt - Valor Referência: 9.092,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.280,00	18.840,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0007 - COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO equipamento isento deoleo, com motor de no minimo 2,5 hp deopotencia, 220V deslocamento de ar de no minimo6 PCM e reservatorio com volume de no minimo100 litros. Rotacao maxima de 1.800 RPM.Minimo de um cabecote com dois pistoes em V.Cabecotes devem ser construidos em ferrofundido. O equipamento deve acompanhar pes deborracha, Purgador eletronico de ¼. Deveapresentar na proposta certificado do registro doreservatorio em nome do fabricante de acordocom exigencias e portarias do INMETRO.Consumo: 12 pes, Isento de Oleo: sim - MOTOMIL CMO20-100 - Valor Referência: 5.692,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	4.779,90	14.339,70	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0008 - SELADORA equipamento utilizado para selagem de embalagens de papel grau cirurgico,utilizados para esterilizacao em autoclaves. Emaco carbono e controle automatico detemperatura. Com voltagem bivolt automatico.Acionado atraves de chave liga/desliga comiluminacao potencia maxima de 100 wats etemperatura ate 200 °C. Nao possui guilhotina.Area de selagem aluminio. Garantia minima de 12 meses - TOP - Valor Referência: 988,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	225,00	2.250,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0009 - MOCHO equipamento confeccionado em acoou ferro cromado, com encosto. Assentogiratorio e estofado em courvin. Permite ajusteergonomico: - Regulagem de altura a gas.Superficie giratoria - Facil higienizacaoCor: Azul marinho ou chumbo. Medidasaproximadas: Altura do assento: 45,5cm - 55,5cm. Altura: 85cm. Largura: 59cm. - Cadeira Mocho Com Encosto Giratório - Valor Referência: 413,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	399,00	2.394,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0010 - CAMARA ESCURA PARA REVELACAO equipamento com angulagem para entrada dasmaos, tornando facil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Designmoderno com caixa moldada em polipropileno(PP). Facil remocao das luvas para assepsia. Naoexistem bordas retentivas, facilitando a limpeza edesinfeccao. Base removivel, facilitando coletade residuos, limpeza e desinfeccao. Possuialojamento e 4 reservatorios para liquidos, (agua,fixador, removedor e agua) evitando que osmesmos fiquem soltos. Visor acrilico destacavel, com otima transparencia e total filtragem da luz.Permite a visualizacao no interior. Sem riscoalgum ao usuario. Pratica, moderna e de facilmanuseio. Peso e dimensoes aproximadas: Peso Liquido: 800 g. Peso Bruto: 1,130 g. Dimensoes:230mm (altura), 340mm (comprimento) e230mm (largura). Iluminacao a base de bateria.Garantia: 12 meses - GOLD - Valor Referência: 263,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	225,00	675,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa



0011 - FOTOPOLIMERIZADOR fotopolimerizador wireless(sem fio). Luz azul gerada por led de alta potencia (1300 mw/cm2). Bateria removivel e de alta performance. Display digital. Radiometro externo acoplado para a verificacao da intensidade da potencia de luz. Timer (5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 seg. E no final da operacao. Tempo maximo de uso contínuo: 300 segundos. Bivolt automatico 90/240v. Ponteira de fotopolimerizacao confeccionada em fibra optica orientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente apos 2 minutos sem utilizacao. Garantia: 12 meses. Comprimento sem ponteira: 20 cm. Frequencia: 50/60 hz. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: led (light emitting diode). Bateria: 3,7v 1400ma. Referencia similar ou superior: emitter b supra schuster. aspecto fisico: base e peca de maos sem fio material corpo: plastico abs componentes: protetor ocular fonte: luz led tipo: fotopolimerizador instalacao: eletrica material ponteira: ponteira fibra optica ou acrilico. - KONDETECH - LED-6 - Valor Referencia: 963,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	300,00	1.800,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0012 - CADEIRA ODONTOLÓGICA Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epoxi proporcionando maior resistencia e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantografico de elevacao confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistencia, capacidade de elevacao de ate 200 kg. Braço de apoio para paciente rebatível 90°. Sistema de elevacao eletromecanico acionado por moto-reductor de baixa tensao com 24 volts. Tensao de alimentacao 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeca anatomico, removivel, bi-articulavel e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultorio ambidestro. Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, unidade auxiliar, pegas de maos e refletor. Movimentos de elevacao e inclinacao automaticos e sincronizados. Bloqueio de movimentos. Posicao de cuspir e retorno a ultima posicao de trabalho. Posicoes de trabalho que para retornar a posicao inicial diretamente. Desligamento automatico do refletor ao sistema eletrico contra oscilacoes de tensao corrente. Produzido em ABS injetado: conferem maior durabilidade / resistencia a corrosao e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articulaveis e com travamento pneumático, acionado por botao localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Seringa triplice: bico giratorio, removivel e autoclavavel. Acionamento pneumático individual. Bandeja inferior auxiliar. Painel PAD com negatoscopio acoplado, acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de agua e refletor: Subida e descida do assento da cadeira. Subida e descida do encosto da cadeira. Posicao de volta a zero. Programacao de trabalho. Acendimento do refletor. De serie: 01 seringa triplice. 01 terminal com spray para baixa rotacao. 01 terminal para alta rotacao. 01 Ultrassom. 01 Jato de Bicarb - D700/D703 - Valor Referencia: 19.241,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	17.139,55	68.558,20	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0013 - DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O Destilador de agua portatil deve eliminar totalmente os totais solidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante). - Possuir alta capacidade 4 Litros: volume suficiente para as mais diversas utilizacoes; - Purifica a agua em ate 99,9%, atendendo a todos os padroes exigidos; - E portatil e de facil instalacao; - Resistente e facil de limpar: corpo cilindrico inteiramente recoberto por termoplastico; - Cuba interna construída em aço inoxidavel: maior durabilidade e facilidade de limpeza; - Abastecimento manual, nao exige instalacoes hidraulicas; - Possui desligamento automatico ao final de cada ciclo de destilacao. Acompanha tampa de condensacao; - Bico guia agua tampa de condensacao; - Bico guia agua do reservatorio; - Reservatorio para coleta de agua destilada; - Tampa do reservatorio para coleta de agua destilada; - Cabo entrada de forca; - Plug de alimentacao da tampa de condensacao; - Cabo de alimentacao tampa de condensacao; - Cuba interna em aço inoxidavel; - Botao de acionamento; - Led indicativo (botao de acionamento). ESPECIFICACOES TECNICAS: Modo de Operacao Nao continua (ON) 40 a 200min. (OFF) 30min. Tensao de Alimentacao BIVOLT. Volume destilado 1,2L/h. Capacidade da camara de evaporacao 4L. Capacidade do reservatorio (galao plastico) 3,5L. Material interno da camara de evaporacao: aço inoxidavel. Carcaca externa: Material termoplastico. Eficiencia do calor 95% Filtro (opcional) Carvo ativado. Similar ou superior a marca SAEVO ou GNATUS. - KONDETECH- AQUA-TECH - Valor Referencia: 1.247,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	450,00	4.050,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

0014 - FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE com capacidade 122 litros. Cor branco. Completo com prateleiras inferior da porta para garrafas, pes niveladores frontais, porta latas. Compartimento Extra Frio, compartimento Cold Drink, compartimento Flex Box. Porta reversivel. Prateleira em PS Cristal superresistentes. Nivel A de consumo de energia. Dimensoes aproximadas 88x49,5x54. Certificado pelo INMETRO. 127 volts. - HQ-124FB - Valor Referencia: 1.670,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.256,00	1.256,00	Homologado em 10/03/2026 07:02:19 Por: Bruno Francisco de Sousa

Brunno Francisco de Sousa
 Autoridade Competente

