

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 24.864.422/0001-73 - Endereço: AV. BRASIL EQUIPARPR@HOTMAIL.COM - CEP: 86870000 - UF: PR - Município: Ivaiporã - Telefone: (43) 3126-9000

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT FABRICADO EM ACOINOX COM ESPESSURA DE 046MM, BITOLA 26COMACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. A PARTE DA FRENTECONTEM UMA PLACA EM ACRILICO LEITOSO E UMAFIXACAO PARA RX POR MEIO DE ROLETES. ACOMPANHALAMPADA FLUORESCENTE (BIVOLT). PLUG LIGA/DESLIGANA PARTE FRONTAL E FIO DE ENERGIA. DIMENSOESEXTERNAS APROXIMADAS: 47 CM ALTURA, 38 CM LARGURA E 9CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO6 KG. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DEFABRICACAO.	1 CORPO	PORTAL	3,0000 UN	R\$ 285,00	R\$ 855,00
0008	SELADORA EQUIPAMENTO UTILIZADO PARASELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRURGICO,UTILIZADOS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES. EMACO CARBONO E CONTROLE AUTOMATICO DETEMPERATURA. COM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO.ACIONADO ATRAVES DE CHAVE LIGA/DESLIGA COMILUMINACAO POTENCIA MAXIMA DE 100 WATS ETEMPERATURA ATE 200 °C. NAO POSSUI GUILHOTINA.AREA DE SELAGEM ALUMINIO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	TOP	TOP	10,0000 UN	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
0010	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO EQUIPAMENTO COM ANGULAGEM PARA ENTRADA DASMAOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGNMODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO(PP). FACIL REMOCAO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. NAOEXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA EDESINFECACAO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETADE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECACAO. POSSUIALOJAMENTO E 4 RESERVATORIOS PARA LIQUIDOS, (AGUA, FIXADOR, REMOVEDOR E AGUA) EVITANDO QUE OSMESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRILICO DESTACAVEL, COM OTIMA TRANSPARENCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ.PERMITE A VISUALIZACAO NO INTERIOR. SEM RISCOALGUM AO USUARIO. PRATICA, MODERNA E DE FACILMANUSEIO. PESO E DIMENSOES APROXIMADAS: PESO LIQUIDO: 800 G. PESO BRUTO: 1,130 G. DIMENSOES:230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E230MM (LARGURA). ILUMINACAO A BASE DE BATERIA.GARANTIA: 12 MESES	GOLD	ESSENCE DENTAL	3,0000 UN	R\$ 225,00	R\$ 675,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 3.780,00	

EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.246.555/0001-77 - Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - CEP: 29052015 - UF: ES - Município: Vitória - Telefone: (27) 99705-7750

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0004	<p>APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO EQUIPAMENTO DESTINADO ARADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTICAO DO PACIENTE COMO OBJETIVO DE DIAGNOSTICO. COLUNA MOVEL COM BASE EM 04 RODIZIOS; COLUNAS SUPER ESTAVEIS, PINTADAS EM EPOXI E OPCAO DE BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUIDA EM ACO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRACO TIPO PANTOGRAFICO (QUANDO MODELO PANTOGRAFICO), QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZACAO NAS MAIS VARIADAS POSICOES. FILTRACAO COM EQUIVALENCIA DE ALUMINIO MAIOR QUE 2,61MM, DIRECIONADOR CILINDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM OLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL A DISTANCIA DE 5M., CABECOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTECAO RADIOLÓGICAS VIGENTES. INSTALACAO: COLUNA COM BRACO PANTOGRAFICO. MODO DE OPERACAO: DIGITAL, TENSÃO: MÍNIMO 7MA. GARANTIA DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE.</p>	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	2,0000 UN	R\$ 7.433,33	R\$ 14.866,66
0012	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA ESTRUTURADA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATÉ 200 KG. BRACO DE APOIO PARA OPACIENTE REBATIVEL 900. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSAO COM 24 VOLTS. TENSAO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. CONSULTORIO AMBIDESTRO. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, UNIDADE AUXILIAR, PECAS DE MAO E REFLETOR MOVIMENTOS DE ELEVACAO E INCLINACAO AUTOMATICOS E SINCRONIZADOS. BLOQUEIO DE MOVIMENTOS. POSICAO DE CUSPIR E RETORNO A ULTIMA POSICAO DE TRABALHO. POSICOES DE TRABALHO QUE PARA RETORNAR A POSICAO INICIAL DIRETAMENTE. DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO REFLETOR AO SISTEMA ELETRICO CONTRA OSCILACOES DE TENSAO E CORRENTE. PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. BRACOS ARTICULAVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMATICO, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. BANDEJA INFERIOR AUXILIAR. PAINEL PAD COM NEGATOSCOPIO ACOPLADO, ACIONANDO TODOS OS COMANDOS DA CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE DE AGUA E REFLETOR: SUBIDA E DESCIDA DO ASSOento DA CADEIRA. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO DA CADEIRA. POSICAO DE VOLTA A ZERO. PROGRAMACAO DE TRABALHO. ACENDIMENTO DO REFLETOR. DE SERIE: 01 SERINGA TRIPLICE. 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO. 01 TERMINAL PARA ALTA ROTACAO. 01 ULTRASSOM. 01 JATO DE BICARBO</p>	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	4,0000 UN	R\$ 17.139,55	R\$ 68.558,20
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 83.424,86	

ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 54.322.844/0001-88 - Endereço: R 434 - CEP: 88220000 - UF: SC - Município: Itapema - Telefone: (47) 98808-6791

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0005	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO E AÇO INOX, SEM RISCO DE OXIDACAO. CAMARA DE ESTERILIZACAO EM AÇO INOX, ISOLADACOM MANTA DE LA DE VIDRO. SUPORTE COM DUASBANDEJAS EM ALUMINIO, PERFURADAS, REMOVIVEIS.EFICIENCIA BASEADA EM TRES FATORES: TEMPERATURADO VAPOR SATURADO DA AGUA, TEMPO DE EXPOSICAO EPRESSAO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUERMICROORGANISMO. PORTA DA CAMARA EM ALUMINIOFOSCO, RESISTENTE A PRESSAO. SISTEMA DE VEDACAODA PORTA COM GUARNICAO DE SILICONE DE ALTAPERFORMANCE, RESISTENTE A VARIACAO DETEMPERATURA E PRESSAO. PORTA COM BARREIRA EXTERNAQUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES.ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA. VALVULA COMABERTURA AUTOMATICA CASO A PRESSAO DA CAMARAUltrapasSE VALOR DE SEGURANCA. SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTENCIA CASO ATEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO. PAINELDE COMANDO QUE INDICA ABERTURA DA PORTA EFUNCCIONAMENTO DA RESISTENCIA. ALIMENTACAO:127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA). FREQUENCIA:50/60 HZ. PROTECAO ELETRICA: FUSIVEIS. POTENCIA:1700 W. CORRENTE NOMINAL: 12A. PRESSAO DEESTERILIZACAO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A2,1KGF/CM2). TEMPERATURA DE OPERACAO: 128OC +- 5 (123 A 133OC). TEMPO DE ESTERILIZACAO: 16MINUTOS. TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOSAPROXIMADAMENTE. SISTEMA ELETRONICO:MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA).QUANTIDADE DE AGUA NECESSARIA PARA CADA CICLO DEESTERILIZACAO: 350ML. PROTECAO SOBREPRESSAO:SELO DE SEGURANCA. PROTECAO SUBPRESSAO: VALVULADE ANTIVACUO. INDICACAO PARA MONITORAMENTO:MANOMETRO (PRESSAO/TEMPERATURA). PAINEL DECOMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAOPERACOES/TECLAS DE COMANDO). ABERTURA DAPORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZACAO POR ALAVANCA.MEDIADS APROXIMADAS: DIAMETRO DA CAMARA:240MM. PROFUNDIDADE DA CAMARA: 450MM.ALTURA AUTOCLAVE: 410MM. LARGURA AUTOCLAVE: 435MM. PROFUNDIDADE AUTOCLAVE: 580MM. PESOBRUTO APROXIMADO</p>	75lt	alt	5,0000 UN	R\$ 8.280,00	R\$ 41.400,00
------	--	------	-----	-----------	--------------	---------------



0006	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, SEM RISCO DE OXIDAÇÃO. CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE Lã DE VIDRO. SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, REMOVÍVEIS. EFICIÊNCIA BASEADA EM TRÊS FATORES: TEMPERATURA DO VAPOR SATURADO DA ÁGUA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PRESSÃO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICROORGANISMO. PORTA DA CAMARA EM ALUMÍNIO FOSCO, RESISTENTE A PRESSÃO. SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE A VARIACÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PORTA COM BARREIRA EXTERNA QUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES. ABASTECIMENTO MANUAL DA CAMARA. VALVULA DE ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CAMARA ULTRAPASSE VALOR DE SEGURANÇA. SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO. PAINEL DE COMANDO QUE INDICA ABERTURA DA PORTA E FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA). FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PROTEÇÃO ELÉTRICA: FUSÍVEIS. POTÊNCIA: 1700 W. CORRENTE NOMINAL: 12A. PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 KGf/cm ² +/- 0,4 (1,3 A 2,1 KGf/cm ²). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C +/- 5 (123 A 133°C). TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS. TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE. SISTEMA ELÉTRONICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA). QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 350 ML. PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VALVULA DE ANTI-VACUO. INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANOMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA). PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERAÇÕES/TECLAS DE COMANDO). ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DA CAMARA: 240 MM. PROFUNDIDADE DA CAMARA: 450 MM. ALTURA AUTOCLAVE: 410 MM. LARGURA AUTOCLAVE: 435 MM. PROFUNDIDADE AUTOCLAVE: 58	42lt	alt	3,0000 UN	R\$ 6.280,00	R\$ 18.840,00
------	--	------	-----	-----------	--------------	---------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 60.240,00

LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 59.897.961/0001-93 - Endereço: PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - CEP: 29010350 - UF: ES - Município: Vitória - Telefone: (27) 99837-5090

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	MOCHO EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO CROMADO, COM ENCOSTO. ASSENTO GIRATORIO E ESTOFADO EM COURVIN. PERMITE AJUSTE ERGONOMICO: - REGULAGEM DE ALTURA A GAS. SUPERFICIE GIRATORIA - FACIL HIGIENIZACAO. COR: AZUL MARINHO OU CHUMBO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO: 45,5CM - 55,5CM. ALTURA: 85CM. LARGURA: 59CM.	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	6,0000 UN	R\$ 399,00	R\$ 2.394,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.394,00

PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.877.319/0001-19 - Endereço: Rua Gastão Vieira - CEP: 13562410 - UF: SP - Município: São Carlos - Telefone: (43) 9964-2963

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003	<p>ULTRASSOM ODONTOLOGICO CORPOCOM DIMENSOES REDUZIDAS, LEVE E DE FACIL POSICIONAMENTO PARA O TRABALHO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM ESPESURA DE 3 MM, COM PLASTICO INJETADO, OFERECE ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL E A OXIDACAO; PECAS METALICAS COM PINTURA LISA COM TINTA A BASE DE EPOXI PERMITE FACIL DESINFECÇÃO, SEM QUE OS PRODUTOS ALTEREM A PINTURA DO APARELHO; INTERNAMENTE ALOJAM-SE A UNIDADE GERADORA DE ULTRA-SOM. EQUIPAMENTO COM OPCOES PARA REGULARE SELECIONAR MODO, POTENCIA E VOLUME DO FLUXO DE IRRADIAÇÃO DA BOMBA PERISTALTICA; DUAS CAPAS PROTETORAS PARA TRANSDUTORES: RIGIDAS, REMOVIVEISE AUTOCLAVAVEIS ATÉ 121°C. INCLUI DUAS UNIDADES PERIO SUB, UMA UNIDADE PERIO SUPRA E DUAS CHAVES DE INSTALACAO. RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA COM QUANTIDADE ESPECIFICA. VALVULA DUPLA PNEUMATICA PARA FUNCIONAR COM AR E AGUA. ACAO DO PEDAL DE QUALQUER ANGULO. CONTEUDO: EMBALAGEM COM: 01 ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO; 01 TIP PERIO SUPRA; 02 TIP PERIO SUB; 01 AGULHA LIMPADORA DE BICO; 01 ANEL O-RING INT 11.17; 01 ANEL O-RING INT 12.49. DADOS TECNICOS - ALTURA: 215 MILIMETROS; AMPLITUDE DA PONTA: 0,05 A 0,1 MM. COMPOSICAO INTERNA: UNIDADE GERADORA DE ULTRASSOM, FILTRO DE AR, VALVULA DUPLA PNEUMATICA, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, BOMBA PERISTALTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MILIMETROS. CONSUMO DE AR: 10 L/MIN. FREQUENCIA: 24 A 30 KHZ. FUSIVEIS DE PROTECAO: 2 UN. LARGURA: 310 MILIMETROS. PESO LIQUIDO APROXIMADO: 2,5 KG. PRESSAO PRIMARIA DE AR COMPRIMIDO: 60 A 80 PSI. TENSÃO DE ALIMENTACAO: 99 E 242 V. GARANTIA DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE</p>	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	9,0000 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
0011	<p>FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS (SEM FIO). LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTENCIA (1300 MW/CM2). BATERIA REMOVIVEL E DE ALTA PERFORMANCE. DISPLAY DIGITAL. RADIOMETRO EXTERNO ACOPLADO PARA A VERIFICACAO DA INTENSIDADE DA POTENCIA DE LUZ. TIMER (5, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS), COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG. E NO FINAL DA OPERACAO. TEMPORIZACAO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. BIVOLTAUTOMATICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZACAO CONFECCIONADA EM FIBRA OTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVAVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 2 MINUTOS SEM UTILIZACAO. GARANTIA: 12 MESES. COMPRIMENTO SEM PONTEIRA: 20 CM. FREQUENCIA: 50/60 HZ. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM. EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODE). BATERIA: 3,7V 1400MA. REFERENCIA SIMILAR OU SUPERIOR: EMITTER B SUPRA SCHUSTER. ASPECTO FISICO: BASE PEÇA DE MAO SEM FIO MATERIAL CORPO: PLASTICO ABSCOMPONENTES: PROTETOR OCULAR FONTE: LUZ LED TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR INSTALACAO: ELETRICA MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO.</p>	KONDENTECH - LED-6	KONDENTECH - LED-6	6,0000 UN	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00



0013	DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O DESTILADOR DE AGUA PORTATIL DEVERA ELIMINAR TOTALMENTE OS TOTAISOLIDOS DISSOLVIDOS (MINERAIS, METAIS PESADOS, TOXINAS, OU QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE). - POSSUIR ALTA CAPACIDADE 4 LITROS: VOLUMESUFICIENTE PARA AS MAIS DIVERSAS UTILIZACOES; - PURIFICA A AGUA EM ATÉ 99,9%, ATENDENDO A TODOS OS PADROES EXIGIDOS; - E PORTATIL E DE FACIL INSTALACAO; - RESISTENTE E FACIL DE LIMPAR; - CORPOCILINDRICO INTEIRAMENTE RECOBERTO PORTERMOPLASTICO; - CUBA INTERNA CONSTRUIDA EM ACOINOXIDAVEL: MAIOR DURABILIDADE E FACILIDADE DELIMPEZA; - ABASTECIMENTO MANUAL, NAO EXIGEINSTALACOES HIDRAULICAS; - POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FINAL DE CADA CICLO DE DESTILACAO. ACOMPANHA TAMPA DE CONDENSACAO; - BICO GUIA AGUA DO RESERVATORIO; - RESERVATORIO PARA COLETA DE AGUA DESTILADA; - TAMPA DO RESERVATORIO PARA COLETA DE AGUA DESTILADA; - CABO ENTRADA DE FORCA; - PLUG DE ALIMENTACAO DA TAMPA DE CONDENSACAO; - CABO DE ALIMENTACAO DA TAMPA DE CONDENSACAO; - CUBA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; - BOTAO DE ACIONAMENTO; - LED INDICATIVO (BOTAO DE ACIONAMENTO). ESPECIFICACOES TECNICAS: MODO DE OPERACAO NAO CONTINUA (ON) 40 A 200 MIN. (OFF) 30 MIN. TENSÃO DE ALIMENTACAO BIVOLT. VOLUME DESTILADO 1,2L/H. CAPACIDADE DA CAMARA DE EVAPORACAO 4L. CAPACIDADE DO RESERVATORIO (GALAO PLASTICO) 3,5L. MATERIAL INTERNO DA CAMARA DE EVAPORACAO: ACO INOXIDAVEL. CARCACA EXTERNA: MATERIAL TERMOPLASTICO. EFICIENCIA DO CALOR 95% FILTRO (OPCIONAL) CARVAO ATIVADO. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SAEVO OU GNATUS.	KONDENTECH- AQUA-TECH	KONDENTECH- AQUA-TECH	9,0000 UN	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
------	--	-----------------------	-----------------------	-----------	------------	--------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 14.850,00

RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 43.578.074/0002-01 - Endereço: R JOSEFINA GASPARIAN - CEP: 25870000 - UF: RJ - Município: Comendador Levy Gasparian - Telefone: (32) 98469-4050

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO EQUIPAMENTO ISENTO DE OLEO, COM MOTOR DE NO MINIMO 2,5 HP DE POTENCIA, 220V DESLOCAMENTO DE AR DE NO MINIMO 6 PCM E RESERVATORIO COM VOLUME DE NO MINIMO 100 LITROS. ROTACAO MAXIMA DE 1.800 RPM. MINIMO DE UM CABECOTE COM DOIS PISTOES EM V. CABECOTES DEVEM SER CONSTRUIDOS EM FERROFUNDIDO. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PES DEBORRACHA, PURGADOR ELETRONICO DE 1/4. DEVE APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO REGISTRO DO RESERVATORIO EM NOME DO FABRICANTE DE ACORDO COM EXIGENCIAS E PORTARIAS DO INMETRO. CONSUMO: 12 PES, ISENTO DE OLEO: SIM	MOTOMIL CMO20-100	MOTOMIL	3,0000 UN	R\$ 4.779,90	R\$ 14.339,70

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 14.339,70

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.659.136/0001-49 - Endereço: R JOSE DEEKE - CEP: 89031400 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (51) 99910-8405

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0014	FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE COM CAPACIDADE 122 LITROS. COR BRANCO. COMPLETO COM PRATELEIRAS INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS, PES NIVELADORES FRONTAIS, PORTA LATAS. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO COLD DRINK, COMPARTIMENTO FLEX BOX. PORTA REVERSIVEL. PRATELEIRA EM PS CRISTAL SUPERRESISTENTES. NIVEL A DE CONSUMO DE ENERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS 88X49,5X54. CERTIFICADO PELO INMETRO. 127 VOLTS.	HQ-124FB	HQ	1,0000 UN	R\$ 1.256,00	R\$ 1.256,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.256,00



Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	NEGATOSCOPIO INOX LED BIVOLT MT488B. - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430 COM 0,75MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO POLIDO. PAINEL FRONTAL EM ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO LEITOSO DE 3MM. PRENEDEDOR DE RADIOGRAFIAS EM ACO INOX. ILUMINACAO ATRAVES DE DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 WATTS CADA UMA. LUMINOSIDADE DE 2000 LUMENS, LUZ FRIA 6500K; REATOR ELETRONICO DE PARTIDA RAPIDA COM FREQUENCIA DE 50/60 HZ. ACIONAMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR (BOTAO) LIGA / DESLIGA. CHAVE PARASELECAO DE VOLTAGEM EM 110V OU 220V. CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR COM COMPRIMENTO DE 1M.CONSUMO TOTAL DE 40 WATTS. AREA DE VISUALIZACAO: MEDIDAS APROXIMADAS 0,66M LARGURA X 0,42M ALTURA. LARGURA: 0,70M. ALTURA: 0,50M. PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,11M. PESO APROXIMADO 6,0 KG.GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	MT488	METALIC MEDICAL	11,0000 UN	R\$ 498,00	R\$ 5.478,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 5.478,00	

Valor Total: R\$ 185.762,56

